Typ D

Dreiphasen-Trenntransformatoren nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 0,10 KVA bis 420 KVA

Type D

Three-phase and isolating transformers according to EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 0,10 KVA to 420 KVA

Einzelblechschichtung,
Vakuumimprägnierung,
Imprägnierharz:
Schutzklasse F,
nicht geschweißt,
verlustleistungsarm,
T 40 E, IP 00, 50-60 Hz.
Spannungen nach Kundenwunsch.

Single transformer plate,
stack lamination,
vacuum impregnated,
resin impregnation,
protection class F,
not welded,
low power losses,
T 40 E, IP 00, 50-60 Hz.
Voltages on customer's request.

b1
c
c1
f
d
a
e
b

Technische Daten/Abmessungen in mm **Technical data/Dimensions in mm**

Type	Leistung Power KVA	Bestell-Nr Order-No.	a	b	b1	c	c1	d	e	f	Ges.-Gew. Total weight kg
D 100	0,10	020-003-0000	125	62	57	102	115	100	45	5x8	2,3
D 250	0,25	020-005-0000	155	77	75	130	155	130	57	8x12	4,2
D 500	0,50	020-009-0000	190	92	92	155	185	170	58	8x12	7,1
D 630	0,63	020-010-0000	190	92	92	155	185	170	68	8x12	8,4
D 800	0,80	020-012-0000	190	102	102	155	185	170	68	8x12	9,7
D 1000	1,00	020-013-0000	190	102	102	155	185	170	78	8x12	10,5
D 1600	1,60	020-015-0000	240	130	130	210	230	190	105	11x15	18,3
D 2000	2,00	020-016-0000	240	150	160	210	230	190	126	11x15	23,8
D 2500	2,50	020-017-0000	265	124	130	225	240	215	126	11x15	29,0
D 3150	3,15	020-019-0000	265	150	160	225	240	216	126	11x15	30,0
D 5000	5,00	020-021-0000	300	154	160	260	270	240	120	11x15	32,6
D 6300	6,30	020-022-0000	300	165	175	260	270	240	131	11x15	39,0
D 8000	8,00	020-023-0000	300	180	190	260	270	240	145	11x15	46,3
D 10000	10,0	020-024-0000	360	165	165	310	320	310	124	11x15	58,5
D 16000	16,0	020-026-0000	360	190	200	310	330	310	155	11x15	81,6
D 20000	20,0	020-028-0000	480	230	250	460	520	430	188	11x15	115
D 25000	25,0	020-029-0000	480	245	265	460	520	430	203	11x15	125
D 31500	31,5	020-031-0000	480	275	295	460	520	430	233	11x15	144
D 50000	50,0	020-035-0000	540	365	395	520	580	450	207	11x15	210
D 63000	63,0	020-036-0000	700	310	340	580	640	640	200	11x15	285
D 75000	75,0	020-037-0000	700	340	370	580	640	640	230	11x15	320
D 100000	100	020-039-0000	700	370	400	580	640	640	260	11x15	420
D 160000	150	020-041-0000	840	480	520	780	850	740	260	13x18	640
D 200000	200	020-042-0000									
D 250000	250	020-043-0000									
D 320000	320	020-044-0000			auf Anfrage			on request			
D 420000	420	020-046-0000									

Abmessung b1 + c1: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dimension b1 + c1: The terminal size varies correlative to the currents.
The company reserves the right to alter specifications without prior notice.